



Саморез по бетону 6,3 мм ТехноНИКОЛЬ

Договор №ЛР17/2015 от 16.06.15

Кровельные саморезы Ø6,3 мм из закаленной высококачественной углеродистой стали со специальным антикоррозионным покрытием



Описание продукции:

Саморезы по бетону Ø6,3 мм выполнены из закаленной высококачественной углеродистой стали марки С 1022, со специальным антикоррозийным покрытием ELECTROPOLYSEAL® от компании PPG Industrial Coatings (США). Уникальная формула обеспечивает прочное взаимодействие оцинкованной поверхности (подложки) 7,5 – 10 микрон с нанесенным методом электроосаждения пленкообразующим веществом на основе эпоксидной смолы. В результате образуется влагонепроницаемый атмосферостойкий внешний слой антикоррозийного покрытия толщиной 15-20 микрон, препятствующий доступу агрессивных агентов внешней среды к поверхности, повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.

Область применения:

Саморезы по бетону 6,3 мм ТехноНИКОЛЬ используются в сочетании с телескопическим и тарельчатым крепежом для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к бетонным основаниям. При испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара «саморез-телескоп» должна выдерживать нагрузку не менее 1200 Н. Выпускаются длиной от 80, 90 и 110 мм.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Коррозионная стойкость к воздействию SO ₂	циклов	15	DIN 50018
Коррозионная стойкость в солевом тумане	ч	от 1000 до 1500	ASTM B117 / ISO 9227

Производство работ:

Для установки самореза требуется предварительное сверление отверстия буром диаметром 5,5 мм. Саморез имеет специальную головку типа Torx, что обеспечивает высокое удобство монтажа. Саморез закручивается в бетон без использования анкера при помощи дрели с ограничителем усилия и специальной насадки под Torx. Количество крепежей и шаг их установки определяется согласно ветровому расчёту и «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран».

Хранение:

Хранить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах.

Транспортировка:

Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Саморезы ТехноНИКОЛЬ упаковываются в картонную упаковку. Количество саморезов длиной 80 и 90 мм в упаковке – 1 000 шт.; длиной 110 мм – 800 шт.